

Sechskantmutter

mit metrischem Gewinde und Feingewinde

Hexagon nut

with metric and metric fine thread




DIN 2510
NF/TF



Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Gewinde M 64 in Klasse 5:

Designation of a hexagon nut with thread M 64 and grade 5:

Sechskantmutter DIN 2510 M 64-5



übrige Maße und Angaben wie Form NF

Gewinde Thread d_1	d_2	d_3	e min. (m)	m	s	t	$\frac{kg}{100}$
M 30	45	33,5	51,28	30	46	3	26
M 33	49	36,5	55,8	33	50	3	33
M 36	53,5	39,5	61,31	36	55	3	42,5
M 39	58,5	42,5	66,96	39	60	3	56
M 42	63,5	45,5	72,61	42	65	3	70,5
M 45	68,5	49,5	78,26	45	70	3	90
M 48	73,5	53,5	83,91	48	75	4	112
M 52	78,5	57,5	89,56	52	80	4	134
M 56	83,5	63	95,07	56	85	4	159
M 64	93,5	71	106,37	64	95	4	223
M 72	103,5	79	117,67	72	105	4	298
M 80	113,5	87	129,34	80	115	4	385
M 90	128	97	145,77	90	130	4	555
M 100	143	107	162,74	100	145	5	770
M 110	153	119	174,02	110	155	5	925
M 120	168	129	191,49	120	170	5	1310
M 125	178	134	201,59	125	180	5	1490
M 140	198	149	224,7	140	200	5	2010
M 150	208	159	236	150	210	5	2280
M 160	218	174	247,3	160	220	5	2600
M 170	228	180	258,6	170	230	5	2940
M 180	253	196	286,68	180	255	5	4100

Maße in mm;
Dimensions in mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

Festigkeitsklassen
Property class

alle Güten gem. ISO 898-2 und ISO 3506-2,
sowie 1.7218, 1.7709 und 1.7711 gemäß DIN EN
10269
all grades acc. to ISO 898-2 and ISO 3506-2
as well as 1.7218, 1.7709 und 1.7711 acc. DIN EN
10269

Oberfläche
Surface finish

blank
plain

Andere Größen, Steigungen, Werkstoffe, Oberflächen auf Anfrage
Other sizes, pitches, materials, finishes on request

i

In allen gängigen Gewindesteigungen
und Sondergewinden erhältlich!
Available in all common thread pitches
and special threads!